

Link do produktu: <https://www.milteam.pl/karabin-wiatrowka-hatsan-sprezyna-gazowa-mod-95-vortex-p-597.html>



KARABIN WIATRÓWKA HATSAN SPRĘŻYNA GAZOWA (MOD 95 VORTEX)

Cena	899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Inny

Opis produktu

Wiatrówka **Hatsan MOD 95 VORTEX**, ze sprężyną gazową **Vortex Gas Piston**. Sprężyna gazowa gwarantuje cichą pracę wiatrówki, mniejszy odrzut podczas oddawania strzału, większą celność przy dużo większej prędkości wylotowej, powtarzalność każdego strzału oraz brak zużycia sprężyny podczas jej eksploatacji. Ta nowoczesna wiatrówka o sprawdzonej konstrukcji z wydłużoną i poszerzoną komorą sprężania szczególnie polecana jest miłośnikom wszelkiego rodzaju modyfikacji.

Sprężyny gazowe Vortex® Gas Piston wykorzystują do napędu sprężone powietrze a nie jak w przypadku rozwiązań konkurencyjnych inne gazy. Zastosowanie sprężyny gazowej daje możliwość płynnego tuningu wiatrówki. Sprężynę zaopatrzonego w otwór umożliwiający jej dopompowanie (max 150 bar) za pomocą pompki do wiatrówek PCP, w zakresie od 7 J do maksymalnej możliwej do uzyskania energii w wybranym modelu wiatrówki sprężynowej. Modele wyposażone w standardzie w sprężynę gazową noszą oznaczenie Vortex.

- Wiatrówka z systemem sprężyny gazowej Vortex® Gas Piston, łamana jednostrzałowa
 - Dostępne kalibry: .177 (4.5 mm), .22 (5.5 mm), .25 (6.35 mm)
 - Quattro Trigger – 2-stopniowy regulowany mechanizm spustowy
 - SAS (Shock Absorber System) – naciąg wiatrówki absorbujący siłę odrzutu
 - Precyzyjnie gwintowana stalowa lufa
 - Bezpieczeństwo obsługi – automatyczna blokada bezpiecznika zabezpieczająca wiatrówkę przed niepożądanym wystrzałem
 - Zabezpieczenie sprężyny przed niekontrolowanym zwolnieniem podczas jej naciągania
- Stopka amortyzująca energię odrzutu
 - W pełni metalowy mechanizm spustowy
 - Łoże wykonano z wyselekcjonowanego Tureckiego Orzecha
 - Wiatrówka posiada podwójnąszynę montażową zgodną ze standardem 11 mm oraz 22 mm (picatinny) pozwalającą na montaż dowolnego celownika optycznego.
 - Micro regulacja szczerbinki (lewa-prawa, góra –dół)
 - Ościółneta muszka
 - TRUGRO - Kontrastujące przyrządy celownicze wykorzystujące włókna szklane (światłowód)
 - Połączany język spustowy

Tabela parametrów technicznych:

Model	Kaliber	Max. prędkość wylotowa*	Kolba	Długość całkowita	Długość lufy	Waga	Średnica światłowodu	Śczerbinka	Muszka
MOD 95 VORTEX	4.5 mm / .177 cal	305 m/s (1000 fps)	Oryginalny Turecki Orzech	1132 mm (44.5")	270 mm (10.6")	3.45 kg (7.6 lbs)	0.9 mm (.035")		1.5 mm (.060")
	5.5 mm / . 22 cal	245 m/s (800 fps)							
	6.35 mm / .25 cal	200 m/s (650 fps)							
									zielony

* Powyżej podane wartości maksymalne - prędkość wylotowa śrutu może się różnić w zależności od masy i kształtu śrutu.

* Ograniczenia energii w danym kraju można osiągnąć przez zmniejszenie prędkości wylotowej. Powyższe wartości maksymalne prędkości uzyskuje się, gdy nie ma ograniczenia energii w wiatrówce.

Certyfikat limitu energii, dodawany przez producenta do każdej wiatrówki importowanej przez firmę Sharg. Jest to dokument stwierdzający legalność wiatrówki oraz zgodność cech produktu z polskimi przepisami okazywanym organom państwowym w tym Policji w czasie ewentualnej kontroli.

Opracowanie: firma **Sharg®** wyłączny importer firmy **Hatsan**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Cale wiatrówki: 4,5 mm , 5,5 mm