

Link do produktu: <https://www.milteam.pl/latarka-czolowa-armytek-wizard-c2-usb-v4-warm-p-624.html>

Latarka czołowa Armytek Wizard C2 USB v4 warm

Cena	339,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Producent	ARMYTEK
-----------	----------------

Opis produktu

Armytek Wizard C2 USB warm to nowa generacja profesjonalnych latarek czołowych dla prawdziwych pasjonatów i ludzi potrzebujących prostej, mocnej, niezawodnej i dzielnej czołówki. Posiada 6 programów. Umożliwia świecenia z maksymalną mocą 1120 lumenów na wyjściu z reflektora. Jest odporna na wodę (10m) oraz na uderzenie z wysokości 10m. Konstrukcja latarki umożliwia noszenie jej na głowie jak typowej czołówki a dzięki klipsowi można ją także doczepić do plecaka lub kieszeni kurtki. Ponadto posiada silny magnes w tylnej zakrętce dzięki czemu przyda się także w pracach warsztatowych i na biwaku. W komplecie latarki znajduje się wysokiej jakości akumulator Li-Ion oraz szybka ładowarka 1A. Ładowanie odbywa się przez tylną nakrętkę.

ZASADNICZE WŁAŚCIWOŚCI

- Dioda LED - Samsung LH351D
- Temperatura światła - 4000 K - światło ciepłe białe
- Maksymalny strumień świetlny - 1120 lm na zewnątrz reflektora
- Zasięg - 106 m
- Ilość programów - 6
- Zasilanie z ładowarką w komplecie
- Czas pracy:

1120 lm (2 h 45 min) - 580 lm po 4 minutach

363 lm (4 h 45 min),

167 lm (11 h),

47 lm (51h),

1.9 lm (26d),

0.1 lm (200d)

WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE

- Optyka TIR
- Kąt strumienia - 70°

• ERGONOMIA

- Magnes w tylnej zakrętce umożliwia doczepienie latarki do elementów żelaznych
- Wygodne paski z pełną regulacją
- Uchwyt umożliwiający szybkie wypięcie latarki z pasków nagłownych
- Mocny klips ze stali nierdzewnej
- Ładowanie przez tylną zakrętkę - czas ładowania od pełnego rozładowania akumulatora 3-4h

-
- Wysokiej jakości akumulator Li-Ion w zestawie
 - Możliwość używania innych akumulatorów o rozmiarze 18650

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRONICZNE

- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
- Sygnalizacja rozładowania akumulatora

SZCZELNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

- Standard szczelności IP68
- Zwarta obudowa bez kabli
- Odporna na uderzenie z wysokości 10m
- Odporna na zalanie słupem wody o wysokości 10m
- Gwint zabezpieczony podwójnymi oringami i smarem NyoGel 760G

W KOMPLECIE:

- latarka
- paski nagłowne
- uchwyt do pasków
- klips
- ładowarka USB
- akumulator 18650 - Li-Ion 3200mAh
- 2 zapasowe o-ringi

•

- Kąt poświaty - 120°
- Ładny szeroki rozkład światła bez efektów migotania