Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 01:44

Link do produktu: https://www.milteam.pl/latarka-taktyczna-armytek-viking-pro-usb-white-p-623.html



Latarka taktyczna Armytek Viking Pro USB white

Cena	**450,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**ARMYTEK**

Opis produktu

Armytek Viking Pro v3.5 USB to profesjonalna latarka taktyczna o średnim zasięgu i szerokiej wiązce światła. Ekstremalnie wysoką moc uzyskano dzięki zastosowaniu najnowszej diody LED Cree XHP50.2 i perfekcyjnie wykonanemu odbłyśnikowi. Konstrukcja latarki umożliwia montaż na broni. Latarka jest odporna na falę uderzeniową a jej sterowanie pozwala na zablokowanie wybranego programu. Posiada 2 tryby działania - zwykły i taktyczny oraz 6 programów. Umożliwia świecenia z maksymalną mocą 2200 lumenów na wyjściu z reflektora. Jest odporna na wodę 25m przez 5 godzin oraz na uderzenie z wysokości 25 m. W komplecie znajduje się mocny klips ze stali nierdzewnej, kabura z montażem Molle oraz smycz. Jednocalowy korpus latarki pozwala na jej montowanie w standardowych montażach o średnicy 2,54cm . Latarka posiada w komplecie wysokiej jakości akumulator 3500 mAh oraz szybką ładowarkę magnetyczną

ZASADNICZE WŁAŚCIWOŚCI

- Dioda LED - Cree XHP50.2
- Temperatura światła - 5500 K - światło neutralne białe
- Maksymalny strumień świetlny - 2200 lm
- Zasięg - 288 m
- Ilość programów - 6
- Czas pracy:

  2200 lm / 1h 10 min - 940 lm po około 3 minutach

  400 lm / 4h 30min

  150 lm / 11h 10 min

  56 lm / 30h

  Strobo 1 - 2200 lm / 15Hz - 2h

  Strobo 2 - 150 lm / 15 Hz - 19 h

WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE

- Optyka TIR
- Kąt strumienia - 15°

- **WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE**

- Tryb normalny i taktyczny - w trybie taktycznym dostępne 4 programy - Turbo1/ Main1/Strobe1/Strobe2; programy w trybie taktycznym zmienia się przez obrót głowicą
- Ukryty program stroboskopowy w trybie normalnym

- Specjalne programy stroboskopowe

ERGONOMIA

- Mocna smycz
- Klips ułatwiający doczepienie latarki do oporządzenia
- Pierścień gumowy ułatwiający chwyt papierosowy
- Kranelaż przedniej oprawy powleczone tytanem do rozbijania szyb lub obrony

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRONICZNE

- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
- Sygnalizacja rozładowania akumulatora

SZCZELNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

- Standard szczelności IP68
- Odporna na uderzenie z wysokości 25 m
- Odporna na zalanie słupem wody o wysokości 25m przez 5 h
- Gwint zabezpieczony podwójnymi oringami i smarem NyoGel 760G

-
- Kąt poświaty - 40°
- Szerok strumień z wyraźną poświatą